Lindqvist Oy Lintec

Kokoontaittuvat alumiinirampit ammattikäyttöön – Altec AOS-F

Tehokkuutta ja turvallisuutta pakettiautojen ja perävaunujen lastaukseen.

Kevyt mutta erittäin kestävä alumiiniramppi tekee raskaidenkin kuormien siirtämisestä sujuvaa ja ergonomista. Ramppi on suunniteltu kovaan ammattikäyttöön, ja se kulkee vaivattomasti mukana ajoneuvon kyydissä.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt

Kätevästi kahteen osaan taittuva

Keskisaranan ansiosta ramppi taittuu pieneen tilaan kuljetusta ja säilytystä varten, jolloin se vie vain vähän tilaa tavaratilassa.

Helppo käsitellä yksin

Kevyen rakenteen ja sivussa olevien tukevien kantokahvojen ansiosta rampin nostaminen, siirtäminen ja asettaminen paikalleen onnistuu vaivattomasti käsin.

Erinomainen pito kaikissa olosuhteissa

Koko ajopinnan kattava rei'itetty ja karhennettu liukuestepinta takaa varman pidon niin nokkakärryille, rullakoille kuin jalan liikkuvallekin sateella ja talvella.

Suuri kantavuus ja tukeva rakenne

Vahvistettu alumiiniprofiili ja viistetty alareuna tekevät kyytiin ajamisesta tasaista ja turvallista ilman kynnyksiä.

Monipuolinen käyttö

Soveltuu erinomaisesti pakettiautoihin, perävaunuihin, kevyisiin kuorma-autoihin sekä erilaisten tasoerojen ylittämiseen työmailla ja jakeluajossa.

Tekniset tiedot ja mallivaihtoehdot

Malli: AOS-F 081.55.024	
Pituus	**2 000 mm**
Leveys	**800 mm**
Kantavuus	**975 kg**
Omapaino	**33 kg**
Suositeltu nousukorkeus	**320–560 mm**

Malli: AOS-F 081.55.073	
Pituus	**2 500 mm**
Leveys	**800 mm**
Kantavuus	**735 kg**
Omapaino	**39 kg**
Suositeltu nousukorkeus	**400–700 mm**

Valintaopas: Valitse pidempi 2 500 mm malli, kun ajoneuvon kuormatila on korkeammalla (400–700 mm) tai haluat loivemman nousukulman. Lyhyempi 2 000 mm malli tarjoaa suuremman 975 kg kantavuuden ja kevyemmän käsiteltävyyden matalammille kuormatiloille (320–560 mm).


LINTEC
LINDQVIST OY LINTEC
Kuormaussiltoja
-suunnittelu
-myynti
-valmistus
BPP 223



